

SWINGLIFT | GRUES PH | LOADLIFT

LOADS BETTER



Penny Engineering
GROUP



**APPELEZ DÈS
AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE
DEMONSTRATION
GRATUITE ET SANS
ENGAGEMENT
+33 0 471 595 181**

BIENVENUE

Les équipements de levage montés sur véhicule de Penny Hydraulics sont conçus pour réduire le risque de blessures liées à la manutention manuelle et augmenter l'efficacité de votre personnel.

Notre gamme comprend des grues SwingLift, des grues PH hydrauliques, des plates-formes de chargement hydrauliques ainsi que des treuils et des monte-charges. Lorsqu'ils sont montés sur votre fourgon, votre camion à plateau ou votre remorque, nos élévateurs permettent aux conducteurs de déplacer des articles lourds et encombrants sur et hors du véhicule facilement, en toute sécurité et efficacement.

La santé et la sécurité sont primordiales pour toutes les entreprises, c'est pourquoi toutes les grues et plates-formes de chargement de Penny Hydraulics sont conçues, développées et fabriquées selon des normes de qualité et de sécurité strictes.

Libérez le potentiel de votre véhicule et de votre personnel en introduisant une grue ou une plate-forme de chargement Penny Hydraulics et augmentez votre productivité et votre capacité de travail.

Dans cette brochure, nous vous présentons les caractéristiques et les avantages de notre gamme, et nous vous aidons à comprendre quelle solution de levage est la meilleure pour vous.

SWINGLIFT





GRUES PH



LOADLIFT



APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE DÉMONSTRATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT -
+33 0 471 595 181

250 kg
charge
maximale
de travail

pois léger
de la grue
à partir de
22 kg

2 m
longueur
maximale
de la flèche



Combinant simplicité, fiabilité et durabilité, la gamme de grues Knuckle Joint constitue un moyen sûr, efficace et rentable de déplacer des charges avec tous types de véhicules.

- Permet de **soulever jusqu'à 250 kg**, ce qui permet à votre équipe de déplacer facilement des objets lourds
- La **flèche et les deux points de pivot** permettent à l'opérateur d'effectuer des levages dans un arc de 2 à 4 mètres (selon le modèle)
- Le **dispositif de surcharge** limite les levages à la charge de travail maximale de la grue, protégeant ainsi votre véhicule et votre personnel contre les accidents
- Le **faible poids de la grue** ne réduit pas la charge utile du véhicule
- La **conception compacte** maximise l'espace disponible pour le stockage
- Grâce à sa conception **démontable**, la grue peut être transférée d'un véhicule à l'autre, ce qui vous donne une flexibilité totale pour votre flotte

Modèle	Charge maximale d'utilisation kg	Poids de la grue kg	Longueur de la flèche mm	RCL	Démontable
KJ150/1	150	24	1011	✓	✓
KJ250/1	250	27	1000	✓	✓
KJ250/1.5	250	22	1500	✓	✓
KJ250/2 GHT	250	50	2000	✓	✓
KJ250/2 RPT	250	100	2000	✓	✗



150-250 kg
MWL



360°
Rotation
d'orientation



Convient
pour tous
les véhicules



Matériel
démontable



APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE DÉMONSTRATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT -
+33 0 471 595 181

KJ150/1

150 kg
charge
maximale
de travail

poids léger
de la grue
24 kg

1,011 m
longueur
de la flèche





KJ150/1

La solution de manutention idéale

La grue articulée Swinglift et le véhicule utilitaire, un ensemble complet et flexible pour déplacer vos charges en toute simplicité.







MINILOADER

GRUES SWINGLIFT

Petit et puissant : la solution de levage parfaite pour votre flotte de camionnettes ou de fourgons.

Notre gamme de grues MiniLoader est légère, compacte, facilement démontable et puissante avec une charge de travail maximale de 250 ou 500 kg. Idéales pour les camionnettes et les pick-up dont l'espace est limité, les options de longueur de flèche offrent une gamme de solutions de levage rentables.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Levage de 250 à 500 kg** selon le modèle
- **3 extensions de hauteur** qui vous offrent une flexibilité complète de levage
- Positionnement manuel de la flèche et commande électrique du monte-charge **facile à utiliser**
- Le **dispositif de surcharge** limite les levages à la charge de travail maximale de la grue, protégeant ainsi votre véhicule et votre personnel contre les accidents
- **Poids réduit de la grue** (23 kg seulement) et conception compacte qui n'occupe que 34 cm d'espace utilisable une fois rangée
- L'**installation démontable** signifie que la grue peut être transférée d'un véhicule à l'autre, ce qui vous donne une flexibilité totale pour votre flotte - elle peut être montée sur un pilier au sol ou sur un support d'angle à la tête du véhicule

Modèle	Charge maximale d'utilisation kg	Poids de la grue kg	Longueur de la flèche mm	Dispositif de surcharge	Démontable
ML250 Pickup	250	23	980	✓	✓
ML250 Van	250	23	960	✓	✓
ML500LB Pickup	500	48	1640	✓	✓
ML500LB Van	500	48	1610	✓	✓
ML500SB Van	500	44	1090	✓	✓



250-500 kg
MWL



Rotation
d'orientation



Convient
pour tous
les véhicules



Matériel
démontable



APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE DÉMONSTRATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT -
+33 0 471 595 181

3
hauteurs
d'extensions
pour une
flexibilité totale

poids léger
de la grue
à partir de
23 kg

occupe
seulement
34 cm
d'espace de
chargement
utilisable



APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE DÉMONSTRATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT -
+33 0 471 595 181

pois léger de
la grue de
75 kg

360°
rotation
pivotante

500 kg
charge
maximale
de travail



FOLDAWAY 500

GRUE SWINGLIFT

Une capacité de levage de 500 kg avec un accès complet à 360 degrés pour la rotation.

La Foldaway 500 est une grue compacte, d'une capacité de 500 kg, destinée aux véhicules de collecte, aux véhicules à ridelles et aux fourgons. Elle est idéale lorsque l'espace et la charge utile sont limités.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Soulever 500 kg**
- **3 extensions de hauteur** jusqu'à 2 m de la base de la grue
- Positionnement manuel **facile** de la flèche et commande du monte-charge électrique à l'aide d'un fil conducteur
- Le **dispositif de surcharge** limite les levages à la charge de travail maximale de la grue, protégeant ainsi votre véhicule et votre personnel contre les accidents
- **Faible poids de la grue** (75 kg)
- La **conception compacte** n'occupe que 44 cm d'espace utilisable dans sa position de rangement

Modèle	Charge maximale d'utilisation kg	Poids de la grue kg	Longueur de la flèche mm	RCL	Démontable
F500	500	75	1470	✓	✗





APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR
ORGANISER VOTRE DÉMONSTRATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT -
+33 0 471 595 181

LOADLIFT

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES

Plate-forme de levage hydraulique qui peut être fabriquée sur mesure pour répondre à vos besoins de levage.

Les entreprises choisissent de plus en plus souvent des LoadLifts dotés d'une plateforme sur mesure pour déplacer leurs produits de manière sûre et efficace.

Comme de nombreux produits de la gamme Penny Hydraulics, le LoadLift s'est développé au fur et à mesure que nous répondons aux attentes des clients en termes d'innovation. Au cours des nombreuses années pendant lesquelles nous avons fourni des LoadLifts à des clients du monde entier, nous avons apporté des modifications, notamment :

- **Taille de la plate-forme sur mesure** vous permettant de soulever des articles plus volumineux, en tenant compte du dégagement nécessaire pour le fourgon.
- **Capacité accrue** de soulever des quantités déterminées, en augmentant les performances de levage de l'élévateur pour assurer que des charges plus lourdes peuvent être déplacées.
- **Des arrêts automatiques (avec commande manuelle)** qui permettent de maintenir le produit en sécurité lors de son déplacement du sol au fourgon.
- **Points de fixation** pour attacher et sécuriser les produits hauts tels que les bouteilles de gaz.
- **Ponts élévateurs à roue unique** avec un dispositif de verrouillage de type roll-on/roll-off, idéal pour les pneus de véhicules de grande taille et les ponts élévateurs latéraux SideLift.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

faible poids
personnel de
60 kg

jusqu'à
500 kg
charge
maximale
de travail

1 seule
personne
requis



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La **conception compacte et pliable** a peu d'impact sur la capacité de votre fourgon
- **Peut être installé sur toutes les gammes de fourgons**, ce qui vous apporte une grande flexibilité pour votre flotte
- **Chargement par porte latérale/arrière**, ce qui vous permet de charger/décharger en bordure de trottoir ou dans une cour
- **Le faible poids personnel (à partir de 60 kg seulement)** garantit un impact minimal sur la charge utile
- **Levée jusqu'à 250 kg** avec mise à niveau optionnelle de la MWL jusqu'à 500 kg dépendant du véhicule et de la position de montage
- La **solution de levage mécanisée** supprime l'obligation de pousser ou de tirer manuellement des charges lourdes sur une rampe inclinée, ce qui réduit les risques d'accident et de blessure
- **Peut être utilisé par une seule personne**, ce qui signifie que ce qui était auparavant un travail pour deux personnes peut maintenant être réalisé par une seule personne, ce qui augmente la capacité de votre personnel



Penny Engineering
GROUP



ZAC Montrambert Pigeot, 24 Rue Rémi Moïse, 42150 LA RICAMARIE

Téléphone +33 0 471 595 181 | Email commercial@equipvan.fr | Website www.equipvan.fr